

iR660B 製品スペック

4G-WiFi Broadband



特長：

- ◆ RS 2 3 2 シリアルインターフェース
 - ≫ RS 2 3 2 コネクタ
 - ≫ D + / D - 端子
- ◆ mini P C I - E x p r e s s カードスロット
3 G / 4 G (L T E) データカードに対応
- ◆ IEEE802.11n対応
1 T1R (1 5 0 Mbps)
2 T2R (3 0 0 Mbps) (オプション別設計)
- ◆ ルーター機能
 - ≫ DHCPサーバ
 - ≫ IPシュアリング
 - ≫ MACアクセスコントロール
- ◆ オプション
 - ≫ ID/MDデザイン
 - ≫ 対応ドライバ開発
 - ≫ サーバー連携

概要

iR660Bは、3G HSPAおよび4G LTEなど、高速無線通信を利用した4G WiFi ブロードバンドルーターです。内蔵インターフェースにmini PCI-Expressカードスロットを採用しており、各種3G/4G通信データカードを搭載できます。また、RS232インターフェイスと単純信号入力のD+/D-端子台を装備、USBやLANインターフェースがなくとも、現在使用の機器にそのまま接続いただけます。



- 設計オプション例
 - ・ IEEE802. 11n (2T2R) 対応
 - ・ お客様専用オリジナル筐体設計
 - ・ 指定miniPCI-Expressカード対応
 - ・ ソフトウェアカスタマイズ
 - ・ サーバー連携
 - ・ キープアライブ機能
- 用途
 - ・ ATM, 精算機およびPOS端末
 - ・ Linux アプリケーションを必要とする端末

仕様

Items	Descriptions
3G/4G	UMTS HSUPA CDMA2000 1×RTT/EvDO LTE
対応モジュール	HUAWEI 製 EM770J HUAWEI 製 EM701 NTT docomo UM01HW
WiFi 規格	IEEE 802.11n 1T1R (オプション:IEEE802.11n 2T2R)
対応モジュール	WEP Key 64 / 128 bits WPA WPA2
ルーター機能	DHCPサーバ DMZ サポート IP シュアリング MAC アクセスコントロール 最大接続クライアント256 マルチBSSID
アンテナ	WiFi × 1 3G × 1
電源	φ2.1 DC ジャック
アクセサリ	AC アダプタ (入力:100V~240V、出力:5V2A)
サイズ	縦 116 × 横 189 × 高さ 30mm
質量	580g
消費電力	待受時 4W 動作時 5W (3G,WiFi,WAN,LAN 使用時)
温度・湿度	動作保証:0~50℃ 保存温度:-30~70℃ 湿度 10%~95% (結露なきこと)

製造元 : 株式会社IDY
製品販売 & サポート :
株式会社日本サーキット

お問い合わせ